



ACTUADOR NEUMÁTICO LINEAL DE PISTÓN

LINEAL PISTON PNEUMATIC ACTUATOR

Fig. 4190

Características / Features

Doble acción / Double acting	
Presión de operación / Range of working pressure	1-9bar
Máxima presión de trabajo / Guaranteed pressure	13,5bar
Rango de velocidad / Speed range	50-800mm/seg

Materiales / Materials

Nº	Descripción / Part name	Material
1	Vástago del émbolo / Piston rod	Ac. Inox / Stainless steel
2	Tapas / Front end cap	Aluminio inyectado / Cast aluminum
3	Cuerpo / Body	Aluminio extruido / Extruded aluminum

Dimensiones / Main dimensions

Tamaño / Size	Carrera / Stroke (mm)	A	B	C	D	E	F	H	L	O	S	T
32	24	142	48	94	30	32	16	22	M6	G1/8	47	32,5
40		159	54	105	35	36	18	24	M6	G1/4	53	38
50		175	69	106	40	44	25	32	M8	G1/4	65	46,5
63		190	69	121	45	44	25	32	M8	G3/8	75	56,5
80		214	86	128	45	56	30	40	M10	G3/8	95	72
100	32	229	91	138	55	59	32	40	M10	G1/2	115	89
125		279	119	160	60	74	45	54	M12	G1/2	140	110
160		332	152	180	65	94	58	72	M16	G3/4	180	140
200		347	167	180	75	110	57	72	M16	G3/4	220	175

