



FILTRO EN "Y" 150# / 300# / 600# BRIDAS ANSI

"Y" STRAINER 150# / 300# / 600# ANSI FLANGED

Fig. 7115

Características / Features

Diseño / Design	Filtro en Y. Tapa atornillada / Y pattern. Bolted bonnet
Rating	150# / 300# / 600#
Distancia entre caras / Face to face	Según tabla de dimensiones / According to dimension table
Extremos / Ends	Bridas ANSI / ANSI Flanged

Materiales / Materials

N°	Descripción / Part name	Material
1	Cuerpo / Body	A216 WCB / A351 CF8M
2	Junta / Gasket	AISI 304 + Grafito / EPDM / NBR
3	Tamiz / Screen	AISI 304 / AISI 316

Dimensiones / Main dimensions

NPS	DN	150Lb					300Lb					600Lb				
		L	D	D1	D2	n-ød	L	D	D1	D2	n-ød	L	D	D1	D2	n-ød
1/2	15	108	90	60,5	35	4-16	152	95	66,5	35	4-16	165	95	66,5	35	4-16
3/4	20	117	100	70	43	4-16	178	120	82,5	43	4-18	190	120	82,5	43	4-18
1	25	127	110	79,5	51	4-16	203	125	89	51	4-18	216	125	89	51	4-18
1 1/4	32	140	120	89	63,5	4-16	216	135	98,5	63,5	4-18	228	135	98,5	63,5	4-18
1 1/2	40	165	130	98,5	73	4-16	229	155	114,5	73	4-22	241	155	114,5	73	4-22
2	50	203	150	120,5	92	4-18	267	165	127	92	8-18	292	165	127	92	8-18
2 1/2	65	216	180	139,5	105	4-18	292	190	149	105	8-22	330	190	149	105	8-22
3	80	241	190	152,5	127	4-18	318	210	168,5	127	8-22	356	210	168,5	127	8-22
4	100	292	230	190,5	157,5	8-18	356	255	200	157,5	8-22	432	275	216	157,5	8-26
5	125	356	255	216	186	8-22	400	280	235	186	8-22	508	330	267	186	8-29,5
6	150	406	280	241,5	216	8-22	444	320	270	216	12-22	559	355	292	216	12-29,5
8	200	495	345	298,5	270	8-22	533	380	330	270	12-26	660	420	349	270	12-32,5
10	250	622	405	362	324	12-26	622	445	387,5	324	16-29,5	787	510	432	324	16-35,5
12	300	698	485	432	381	12-26	711	520	451	381	16-32,5	838	560	489	381	20-35,5
14	350	787	535	476	413	12-29,5	838	585	514,5	413	20-32,5	889	605	527	413	20-39
16	400	914/864	600	540	470	16-29,5	864	650	571,5	470	20-35,5	991	685	603	470	20-42
18	450	978	635	578	533,5	16-32,5	978	710	628,5	533,5	24-35,5	1092	745	654	533,5	20-45
20	500	978	700	635	584	20-32,5	1016	775	686	584	24-35,5	1194	815	724	584	24-45
22	550	1067	750	692	641	20-35,5	1118	840	743	641	24-42	1295	870	778	641	24-48
24	600	1295	815	749,5	692	20-35,5	1346	915	813	692	24-42	1397	940	838	692	24-51
26	650	1295	786	745	711	36-22	1346	867	803	737	32-35,5					
28	700	1448	837	795	762	40-22	1499	921	857	787	36-35,5					
30	750	1524	887	846	813	44-22	1594	991	921	845	36-39					

