

VÁLVULA DE SEGURIDAD PN100 ROSCA GAS / NPT

SAFETY VALVE PN100 GAS / NPT THREADED



Fig. 6103

Características / Features

Diseño / Design	EN-12516-1, EN-4126-1/7
Rating	PN100
Distancia entre caras / Face to face	Según tabla de dimensiones / According to dimension table
Extremos / Ends	Rosca gas.NPT / Gas.NPT Threaded

Materiales / Materials

N°	Descripción / Part name	Material
1	Cuerpo / Body	A106 / AISI 316L
2	Tobera / Nozzle	AISI 316L
3	Obturador / Disc	AISI 316L
4	Muelle / Spring	Acero carbono.AISI 302 / Carbon steel.AISI 302

Dimensiones / Main dimensions

Entrada / Inlet	Salida / Outlet	Orificio / Orifice	Área (mm ²)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Peso / Weight Kg
½"	1"	13	133	60	88	250	4,8
¾"	1"	14	154	60	88	250	4,8
1"	1"	14	154	60	92	250	4,8
1"	1½"	16	201	60	92	250	5,5
1¼"	2"	18	254	65	110	305	9,7
1½"	2½"	23,8	445	100	113	305	10,7
2"	3"	26	531	116	121	305	11,4

