

# VALVULA REDUCTORA DE PRESION, ACCION DIRECTA FUNDICION CAST IRON DIRECT-ACTIVATED PRESSURE REDUCING VALVE



Fig. 6506

## Características / Features

Rango de presión de ajuste / Pressure Adjusting Range	1 - 5 Kgf/cm <sup>2</sup> 4 - 9 Kgf/cm <sup>2</sup>
Temperatura / Temperature	-15 - +80°C
Presión de prueba / Valve body testing pressure	21 Kgf/cm <sup>2</sup>
Presión máxima / Max pressure	16 Kgf/cm <sup>2</sup>

## Materiales / Materials

N°	Descripción / Part name	Material
1	Cuerpo / Body	Fundición / Cast Iron
2	Tapa / Bonnet	Fundición / Cast Iron
3	Eje / Stem	Latón / Brass
4	Pistón / Piston	Bronce / Bronze
5	Diafragma / Diaphragm	NBR
6	Muelle / Spring	Acero inox / Stainless Steel

## Dimensiones / Main dimensions

Modelo / Model	Tamaño / Size NPS	H (mm)	L (mm)	Peso / Weight Kg	CV
6506-50	2"	150	190	11	21
6506-65	2½"	165	210	15	38
6506-80	3"	200	225	17	55
6506-100	4"	220	250	24	95

