



# VENTOSA TRIFUNCIONAL ANTIARIETE DOBLE CUERPO PN10/16 BRIDAS

## DOUBLE BODY "NON SLAM" AIR RELEASE VALVE PN10/16 FLANGED

Fig. 6255

### Características / Features

Presión nominal / Nominal pressure	1.0 - 1.6 Mpa
Diámetro nominal / Nominal diameter	50-200 mm
Temperatura de trabajo / Working temperature	0-120 °C
Servicio / Service	Agua/Water, Aceite/Oil, Gas, etc
Bridas / Flanged	DIN 3232
Inspección y ensayos / Inspection and test	EN 12266-1

### Materiales / Materials

N°	Descripción / Part name	Material
1	Purgador / Air release nipple	Bronce + Poliamida "R" / Bronze + Polyamide "R"
2	Filtro / Strainer	AISI 304
3	Tapa / Bonnet	GG 22 / GG 25
4	Asiento / Seat	EPDM + Bronce/Bronze
5	Junta / Gasket	Buna - N
6	Cuerpo / Body	GG 22 / GG 25

### Dimensiones / Main dimensions

DN	L	H	Peso / Weight Kg
50	190	359	14
80	234	424	21
100	269	460	29
150	375	708	92
200	463	832	142

